

Professional Stonecare for all your needs!



RENGØRINGSPRODUKTER

HMK[®] R155 Grundrens (syrefri)

R155 er en speciel koncentreret rens til fjernelse af byggesnavs, dispersionsfarve, voksbelægninger, sæbeophobninger fra rengøringsprodukter samt olie, fedt og let fugeslør fra alle natur og kompositstens overflader. Til både inde og ude. R155 er specielt udviklet til polerede og finslebne marmor, kalksten og travertinoverflader.

Anvendelse: Eventuel gulvvarme afbrydes to dage inden behandlingen, hvorefter gulvet skal køle af. Påfør R155 fortyndet med vand (1:2 til 1:10) afhængig af intensiteten af smuds. Brug skurebørste, hård kost eller velegnet skuresvamp for at arbejde R155 ind i overfladen. Lad produktet virke på overfladen i ca. 10 min. uden at det tørrer ind. Bearbejd området igen og fjern det beskidte vand. Vask herefter med rigelige mængder rent vand. Ved særligt genstridige pletter kan R155 anvendes ufortyndet.

Såfremt der anvendes vandsuger, anbefaler vi at der tilsættes HMK Z902 Skumdæmper i vandet, for at regulere mængden af skum.

Afprøv altid produktet på et skjult område for at vurdere egnethed og dækningsgrad. Brug ikke produktet under 12 og over 25°C.

Vigtigt: Påfør ikke i direkte sollys. Påføres ikke på plastic, poleret eller vokset træ og lakerede arealer. Bliver ovennævnte områder våde, fjernes stænkene og der vaskes grundigt med rent vand.

Rækkevidde: 10-80 m²/liter.

Følg altid HMK's anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Indeholder tensider, hjælpematerialer og bekæmpelsesstoffer.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Leveringstørrelser:

250 ml. / 30 stk. pr. kasse.

1 liter / 12 stk. pr. kasse.

5 liter / 2 stk. pr. kasse.

10 liter / 1 stk.



Professional Stonecare for all your needs!



IMPRÆGNERING

HMK® S234, Pletstop

S234 er en special imprægnering der reducerer indtrængen af vand, snavs, olie og fedt i alle naturstensoverflader (både bløde og hårde sten), agglomarmor og terrazzo. S234 er også velegnet til polerede overflader. Farven og stenens struktur vil blive lidt fremhævet. Til brug både ude og inde.

Anvendelse: Inden opstart slukkes eventuel gulvvarme, behandlingen må ikke udføres før gulvet er kølet af. Rengør arealet grundigt og lad det tørre (max fugt inden imprægnering 2-4%). Påfør imprægnering i et jævnt lag med blød klud eller eventuelt en flad rengøringsmoppe med korte hår. Gentag behandlingen på meget sugende overflader efter 24 timer. På mindre sugende overflader fjernes overskydende materiale med håndklæde eller lignende før det tørrer op. Eventuelt overskydende materiale kan fjernes med håndklæde fugtet med S234.

Test produktet på et skjult område for at se effekt og rækkevidde. Produktet må ikke benyttes ved temperaturer under 12 og over 25 grader

Tørretid: Afhængig af rumtemperatur og luftcirkulation, ca. 2-4 timer

Vigtigt: Gå ikke på gulvet før det er tørt. Beskyt gulvet mod vand og fugt i 12 timer. Dæk ikke gulvet med gummi, plastik, lak, fernis eller lignende materialer. Fjern alle fødevarer fra området inden arbejdet påbegyndes.

Den olie- og vandafvisende overflade udvikles indenfor 48 timer

Produktet er, efter hærdning, uskadeligt for helbredet

Rækkevidde: 5-20 m²/liter

Følg altid HMKs anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Før behandlingen rengøres gulvet grundigt i HMK R155 Grundrens (syrefri).

Til den løbende rengøring og vedligeholdelse anbefales HMK P324 Edelstensæbe.

Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

Leveringstørrelser:

250 ml / 30 stk. pr. kasse

1 liter / 12 stk. pr. kasse.

5 liter / 2 stk. pr. kasse



Professional Stonecare for all your needs!



IMPRÆGNERING

HMK® S244, Farveforstærker - ekstra

S244 er en special imprægnering der reducerer indtrængen af vand, snavs, olie og fedt i alle naturstensoverflader (både bløde og hårde sten), agglomarmor og terrazzo. Til brug inde og ude. S244 kan bruges på både polerede, slebne og ru overflader. Farven og stenens struktur bliver væsentligt fremhævet.

Anvendelse: Inden opstart slukkes eventuel gulvvarme, behandlingen må ikke udføres før gulvet er kølet af. Rengør arealet grundigt og lad det tørre (max fugt inden imprægnering 2-4%). Påfør S244 i et jævnt lag med blød klud eller eventuelt en flad rengøringsmoppe med korte hår. Gentag behandlingen på meget sugende overflader efter 24 timer. På mindre sugende overflader fjernes overskydende materiale med håndklæde eller lignende før det tørrer op.

Test produktet på et skjult område for at se effekt og rækkevidde. Produktet må ikke benyttes ved temperaturer under 12 og over 25 grader

Tørretid: Afhængig af rumtemperatur og luftcirkulation, ca. 2-4 timer

Vigtigt: Gå ikke på gulvet før det er tørt. Beskyt gulvet mod vand og fugt i 12 timer. Dæk ikke gulvet med gummi, plastik, lak, fernis eller lignende materialer. Fjern alle fødevarer fra området inden arbejdet påbegyndes.

Den olie- og vandafvisende overflade udvikles indenfor 48 timer

Produktet er, efter hærkning, uskadeligt for helbredet

Rækkevidde: 5-20 m²/liter

Følg altid HMKs anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Før behandlingen rengøres gulvet grundigt i HMK R155 Grundrens (syrefri).

Til den løbende rengøring og vedligeholdelse anbefales HMK P324 Edelstensæbe.

Xn: Indeholder Solvent naphtha (råolie), medium aliph.

Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

Leveringstørrelser:

250 ml / 30 stk. pr. kasse

1 liter / 12 stk. pr. kasse.

5 liter / 2 stk. pr. kasse



Professional Stonecare for all your needs!



PLEJEPRODUKTER

HMK® P324, Ædelstensæbe

P324 er en mild koncentreret naturstenssæbe til den daglige brug. Produktets specielle naturlige plejekomponenter rengør hurtigt og effektivt alle natur og kunststen, teglsten, lerklinker, uglaserede keramiske og porcelænslinker. Dens beskyttende komponenter fremhæver farven og strukturen i overfladen. P324 er specielt udviklet til at fremhæve synligheden af alle natur og kunststen på vægge og gulve. Hvis produktet bruges regelmæssigt udvikles en usynlig beskyttende film på gulvets overflade, der udover at beskytte imprægneringen gør gulvet nemmere at renholde og endnu mere resistent overfor pletter. De vandopløselige komponenter forhindrer striber og begrænser opbygningen af sæberester i overfladen.

Anvendelse: Til almindelig vask og vedligehold; 25-50 ml. pr. 10 liter rent varmt vand. Vask med moppe, og vrid moppen jævnlige. Når vandet er beskidt udskiftes dette med en ny tilsvarende blanding. Mop eller vask ikke området, kort efter det er rengjort. P324 benyttes dagligt i kommercielle/offentlige områder, og 1-2 gange pr. uge i private beboelser.

Rækkevidde: 1200-1500 m²/liter.

Følg altid HMK's anbefalede metoder med anvendelse og påføring.

Indeholder tensider, naturlige sæber, bekæmpelsesmidler og aroma fremhæver.

Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

Leveringstørrelser:

1 liter / 12 stk. pr. kasse.

5 liter / 2 stk. pr. kasse.

10 liter / 1 stk.



Professional Stonecare for all your needs!



RENGØRINGSPRODUKTER

HMK[®] R156 Marmorrens

R156 er et færdigblandet rengøringsmiddel. R156 fjerner sæberester, lettere kalk- og smudsaflejringer fra ru, slebne og polerede natur- og kunststens overflader i bruse-, bade- og vådrum. Beskidte fuger bliver rene igen

Anvendelse: Påfør R156 i et jævnt lag på den ønskede flade, og lad det virke kort. Herefter gennemarbejdes fladen med en svamp, børste eller lignende, velegnet til brug for overfladen. Skyl herefter fladen godt med rent vand. Ved svære tilsmudsninger gentages behandlingen.

I tvivlstilfælde afprøves med et mindre ubemærket areal. Anvendes ikke under +12 grader og over +25 grader.

Efter brug skrues sprayhovedet af og skylles med vand.

Rækkevidde: Alt efter tilsmudsning 5-10 m² pr. spray.

Følg altid HMK's anbefalede metoder med anvendelse og påføring

Indeholder tensider, duftstoffer, opløsnings- og stabiliseringsmidler.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Leveringstørrelser:

500 ml. / 12 stk. pr. kasse.

